

求められる
Ogura®

コードレスチップソーカッター

HSC-41MX

驚愕パワーのブラシレスモーターを搭載した
D41 高強度鉄筋をパワフルに
切断可能なカッター誕生



HIGH-POWER
BL
MOTOR

40V Li-ion
max

D 4 1 鉄筋カッター史上最軽量

D41(SD490) 鉄筋対応

<https://ogura-web.com>

充電式の常識を覆すAC機超えの ハイパワーモーター搭載。



- 質量わずか6.3kgの、史上最軽量のD41高強度鉄筋(SD390/SD490)対応カッター。
- コストパフォーマンスに優れたオリジナルチップソー(定価8,000円)に強固な変則トリプルピン方式を採用。フランジを無くしたシンプル設計ながら、安定した切断性能と確実な装着性(誤装着防止機能付き)を実現。
- 最適給電システム+大型コントローラにより、発熱保護により停止するまでの連続作業可能時間が大幅アップ。
- 1バッテリー(4.0Ah)あたりのD41鉄筋(SD345)切断回数35回^{※1}を実現。
- 大容量4.0Ahバッテリー(BL4040)を2個標準付属。
- 40V max バッテリーは、あらゆる環境下での使用を想定した防じん・防水性能の高いIP56^{※2}仕様。
- 底板カバーは上方からボルト留めのため、刃物交換作業がしやすい構造で、かつ表面処理を施し切断時の耐摩耗性を強化。
- あらゆる操作状況に対応した、上・左・右の三方向へのハンドル取り付けが可能。

※1 当社テスト値による。切断回数は切断状況によって変動します。

※2 IP表示をしている製品は粉じんや水の影響を受けにくいように設計されておりますが、故障しないことを保証するものではありません。

仕様 specifications

バ ッ テ リ 型式:BL4040 4.0Ah 電圧:36V (40V max)
充電時間(DC40RA):約45分(ただし冷却時間を除く。)

充 電 器 型式:DC40RA 入力容量:310W

質 量 6.3kg(バッテリー含む)

本体外形寸法 562(L)×163(W)×166(H) mm(ハンドル含まず)

切 断 能 力 鉄筋径D10 ~ D41 (SD490)

標 準 付 属 品 急速充電器 DC40RA、バッテリーBL4040 × 2、六角棒レンチ(5)
チップソー OCD41-143、ダストケース、商品ケース

■バッテリー1個あたり/チップソー刃物1枚あたりの連続切断回数

鉄筋径	4.0Ah バッテリー1個 あたりの切断回数	チップソー刃物1枚 あたりの切断回数
D41 SD345(490N/mm ²)	約35回	約280回
D35 SD345(490N/mm ²)	約60回	約305回
D25 SD345(490N/mm ²)	約115回	約800回
D19 SD345(490N/mm ²)	約200回	約1100回

※当社テスト値による。切断回数は切断状況によって変動します。

※本製品を使用する際は、必ず固定されている対象物に対して垂直に機械を押し当てた状態でご使用ください。誤った方法で作業をすると、思わぬ怪我の原因になったり、機械の故障の原因になる恐れがあります。また、作業時に切粉が飛散するので、安全のため必ずダストケースおよび保護めがねを装着してから作業してください。

お問い合わせ、ご用命は下記の販売店へどうぞ

株式会社 **オグura**

E-mail: info@ogura-web.com URL: https://ogura-web.com

本 社 〒243-0417 神奈川県海老名市本郷2661 TEL.046(238)1284 FAX.046(238)4188
札幌出張所 〒003-0807 札幌市白石区菊水7条4-2-1 TEL.011(837)5811 FAX.011(837)5812
仙台営業所 〒984-0824 仙台市若林区遠見塚東14-8 TEL.022(282)1055 FAX.022(282)1058
東京支店 〒144-0052 東京都大田区蒲田4-39-9 TEL.03(3734)8211 FAX.03(3734)8215
名古屋営業所 〒463-0025 名古屋市守山区元郷2-908 TEL.052(768)2477 FAX.052(799)2805
大阪支店 〒550-0023 大阪市西区千代崎2-3-7 TEL.06(6584)2091 FAX.06(6584)4051
高松出張所 〒761-0121 高松市牟礼町牟礼3096-3 TEL.087(845)3324 FAX.087(845)3325
福岡営業所 〒816-0921 福岡県大野城市仲畑2-9-36 TEL.092(573)3365 FAX.092(575)3272



FM513808/ISO9001:2015