

NEW

V Series ミニ圧砕機

ミニショベル搭載用小型油圧圧砕機

都市再開発やインフラ整備に伴う解体工事に、
低騒音で作業ができるミニショベル搭載用小型油圧圧砕機をラインナップ。

3～5ton ショベル用 **Vss5**

両端クレビス型油圧シリンダが
アクティブフレームの開閉をよりスムーズに
より軽快に



Vx55 4～5.5ton ショベル用

Vx35 3～5ton ショベル用

トータルバランスに優れる
2本シリンダタイプ



Vc5 3～5ton ショベル用

軽量鉄骨の切断・つまむ・割るに幅広く対応
汎用性に優れる多機能型鉄骨カッター



機動性・機能性を追求した

ミニショベル搭載用 小型油圧圧砕機

Model		Vss5
質量	kg	280
全長	mm	1,245
フレーム幅	mm	262
最大開口幅	mm	450
先端歯圧砕力	kN	290
中央歯圧砕力	kN	408
カッター長	mm	90
常用圧力	MPa	25
推奨油圧ショベル質量	ton	3~5
ハイスピードバルブ		標準装備

Vss5

1. ハイスピードバルブを標準装備
2. 軽快な動きを可能にした油圧シリンダ
3. 軽量・強靱なボックス構造フレーム
4. 破碎性に優れる大型ツース
5. 鉄筋カッターを標準装備


Vx55 Vx35

- ① 破碎力×開口幅×質量を高次元にバランス
- ② クラス唯一のセンタピン調整機構
- ③ 中間歯の装備で破碎性アップ



Model		Vx35	Vx55
質量	kg	280	490
全長	mm	1,126	1,464
全幅	mm	760	930
最大開口幅	mm	400	520
先端歯圧砕力	kN	242	343
カッター長	mm	90	90
常用圧力	MPa	25	25
推奨油圧ショベル質量	ton	3~5	4~5.5
ハイスピードバルブ		—	標準装備
旋回方式	フリー旋回	標準	標準

Model		Vc5
質量	kg	280
全長	mm	1,155
全高	mm	709
最大開口幅	mm	325
先端歯圧砕力	kN	171
カッター中央切断力	kN	346
カッター長	mm	250
常用圧力	MPa	25
推奨油圧ショベル質量	ton	3~5
旋回方式	フリー旋回	標準

Vc5

1. 超高強度鋳鋼一体構造、超スリムなフレーム
2. クラス唯一のセンタピン調整機構
3. 4面が使用できる経済的なカッター刃
4. スライド式ロッドガードを標準装備



- ご使用されるときは「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくご使用ください。
- 故障や事故を防ぐため、機械の定期的な点検整備を必ず行ってください。
- 鉄骨切断機等（鉄骨切断機、コンクリート圧砕機、解体用つかみ機）の運転には、「車両系建設機械（解体用）運転技能講習」と「車両系建設機械（整地・横込・運搬・掘削）運転技能講習」の両方の運転資格が必要です。
- 特定自主検査は厚生労働大臣または労働基準監督局長の登録を受けた検査業者で検査を行うよう義務づけられています。
- 本カタログの掲載写真および装備は、改良などによりお届けします製品と異なる場合があります。また、仕様は予告なく変更することがあります。

△ 古河機械金属グループ

FRD 古河ロックドリル株式会社
 FURUKAWA

本社	〒100-0004 東京都千代田区大手町二丁目6番1号	☎ 03(3231)6961
札幌支店	☎ 011(786)1800	北陸出張所 ☎ 076(238)4688
東北支店	☎ 022(384)1301	関西支店 ☎ 06(6475)8251
関東支店	☎ 027(326)9611	中四国営業所 ☎ 082(962)3322
東京支店	☎ 048(227)4560	九州支店 ☎ 092(948)1888
名古屋支店	☎ 0568(76)7755	

お問い合わせは