

コードレス 高周波 バイブレータ

コンクリート打設現場における作業員の省力化、作業性・生産性の向上！インバータをスイッチケースに内蔵したモデルとなります。ポータブル電源にバッテリー 18V 6Ah を 4 個搭載し専用バイブレータを接続して使用します。バッテリー交換も可能です。

バッテリー
4 個搭載可能



インバーターケース

バイブレータ

新設計の高効率モータ
従来品対比
質量 2.5～3.0%削減
さらに遠心力 1.0%UP

NETIS登録製品

NETIS登録番号:KT-190124-A

■バイブレータ仕様

型 式	出力 (W)	電 圧 (V)	電 流 (A)	振動数 (Hz)	全 長 (mm)	振動部 (径×長さ) (mm)	外部ホース (径×長さ) (mm)	運転時間 (分)	質量 (kg)		
ECV40AM 1.5M	250	36	8.7	200	1945	43×255	33×1500	約100	4.8		
ECV40AM 3M					3445		33×3000		5.9		
ECV40RM 1.5M					1967	43×277	33×1500		4.8		
ECV40RM 3M					3467		33×3000		5.9		
ECV50AM 1.5M	400				14		1977	52×287	33×1500	約60	5.6
ECV50AM 3M							3477		33×3000		6.7
ECV50RM 1.5M							1994	52×304	33×1500		5.6
ECV50RM 3M							3494		33×3000		6.7

■バッテリー仕様（バッテリーパック 18V 6Ah×4 個装着時の仕様）

容量	電圧	使用時間（ECV40AM/ECV50AM）	充電時間	質量
12Ah	DC36V	1.5時間 / 1時間	55～130分※	7kg

※充電時間はバッテリーパック 1 個当たりの充電時間となり、充電器により時間が異なります。

PDC01
ポータブル
電源ユニット



PSK02
パワーソースキット 2
A-67094



※バッテリー-BL1860B×4 個
2口急速充電器 DC18RD
マックバックタイプ3 A-60523
のセット品です。

