

主 用 途 ※特殊品は例外あり
コンクリート製品全般、石材、耐火煉瓦、鋳鉄管 etc

中口径シリーズ



**ベストパフォーマンスを
発揮する専用ブレード!**



- 特殊外径ハンドカッター機専用
- エンジン機、モーター機

製品仕様					単位 (mm)
型式	外径 (D)	チップ厚 (T)	チップ高 (X)	軸径 (H)	
EC	260	2.4	6	22	
EC	320	2.8	6	22,30.5	
EC	360	3.0	6	22,30.5	

溶着万能ブレード!



- 鋳鉄管、鉄系製品、ゴムキャタ切断時にはエンジン機をご使用下さい
- 油圧ホース、薄物スチール製品切断時にはモーター機でもお使いいただけます
- 高寿命をもたらす溶着タイプ

製品仕様					単位 (mm)
呼称サイズ	型式	外径 (D)	厚み (T)	軸径 (H)	
12	DBT- マルチ	305	2.8	30.5	
14	DBT- マルチ	350	3.0	30.5	

※リング各種同梱 (20H,22H,25,4H)

エンジンカッター専用
レジンoid砥石

ATOM Red-Cut

鉄鋼用

- ステンレス、金属類全般
- 防護ネット4枚合わせタイプ



製品仕様						単位 (mm)
サイズ	型式	外径 (D)	チップ厚 (T)	軸径 (H)	入数	
12	Red-Cut	305	4.0	20,22,30.5	10 枚 1 梱包	
14	Red-Cut	355	4.0	20,22,30.5	10 枚 1 梱包	

ATOM Green-Cut

非鉄金属用

- コンクリート、石材、鋳鉄管
- 防護ネット4枚合わせタイプ



製品仕様						単位 (mm)
サイズ	型式	外径 (D)	チップ厚 (T)	軸径 (H)	入数	
12	Green-Cut	305	4.0	20,22,30.5	10 枚 1 梱包	
14	Green-Cut	355	4.0	20,22,30.5	10 枚 1 梱包	

《主な被削材》

- ・鋳鉄管 (ダクタイル管、内面エポキシ樹脂粉体塗装管)
- ・鋼管 (3mm 以下)
- ・鉄筋
- ・油圧ホース
- ・アングル
- ・FRP 製品
- ・シャッター
- ・ゴムキャタ
- ・ポリエチレンパイプ (樹脂管)
- ・塩ビ管
- ・タイヤ
- ・自動車ボディー
- ・ガラス

※但し、被削材によっては専用刃より劣る場合があります。
(コンクリート製品、窯業系製品専用刃より劣ります。)



◆作業メリット (例：鋳鉄管切断時)

- ①一般砥石の様に減らないので、一定の切り込み量でカットできる
- ②一般砥石の約 70 ~ 80 倍の高寿命
- ③粉体塗装管の切断時に発生する剥離を抑制
- ④埋設管作業時、コンクリートや鉄筋が出てきても刃先を取替える必要無く作業できます

注) 切断データは当社による。