

第43回 (株)サトー展示会

XE98001 空調服® 長袖ブルゾン

大特価

サイズ	S	M	L	LL	3L	4L	5L
肩巾	48	50	52	54	56	58	60
胸囲	112	116	120	124	132	140	148
袖丈	52	54	56	58	60	58	58
着丈	62	64	66	68	70	70	70
裾廻	72	77	82	87	92	97	102
裾廻最大	102	107	112	117	122	127	132

素材：TCペンタスブロードブリエステル65%、綿35%



XE98101 空調服® 長袖ブルゾン(ハーネス対応)

大特価

サイズ	S	M	L	LL	3L	4L	5L
肩巾	48	50	52	54	56	58	60
胸囲	112	116	120	124	132	140	148
袖丈	52	54	56	58	60	58	58
着丈	62	64	66	68	70	70	70
裾廻	72	77	82	87	92	97	102
裾廻最大	102	107	112	117	122	127	132

素材：TCペンタスブロードブリエステル65%、綿35%



品名	仕様
空調服 XE98001	サイズ：S～5L 色：グレー
空調服 XE98101(ハーネス対応)	サイズ：S～5L 色：グレー

LISUPER1 バッテリー、ACアダプターセット

バッテリー、アダプタ

- 赤色LEDを採用し、屋外での視認性が向上しました。
- JIX IPX5 規格適合
- 安全・安定性の高いバッテリーです。
- 2つのDC入出力コネクタを装備、片方が故障してももう一方のコネクタで引き続きご使用いただけます。
- 9段階のバッテリー残量表示機能付き。

【付属品】



LIULCASE
・BTUL1用
バッテリーケース×1
※落下防止ヒモ付



BTUL1
・大容量バッテリー



LIACR
・急速AC充電アダプター

〈従来ファン(FAN2200)使用時〉

空調服™の連続使用時間	
7.2V設定時	約8時間
6.0V設定時	約12時間
5.0V設定時	約18時間
3.3V設定時	24時間以上

注意：6V、7.2Vでご使用になる場合、ファンの動作寿命は低下してしまいます。高温多湿の場所など、どうしても5V以上の風量が必要な場合にのみお使いください。

外寸	W81mm・D24mm・H89mm
出力	7.2V、6V、5V、3.3V (4段階)
放電温度	0℃～50℃
充電時間	約8時間 (LIACRの場合)
定格容量	6500mAh (46.8Wh)
充電可能温度	0℃～40℃
保存温度	-20℃～50℃ (20℃～30℃推奨)
重量	254g

RD9280GX ファンケーブルセット

ファンケーブルセット



ワンタッチ式で着脱が
とても簡単になりました。

品名
バッテリー、AC充電アダプターセット LISUPER1
ファンケーブルセット RD9280GX