

SUPERACE® WASHER

SER-5タイプ

SER-5タイプ
紹介動画

ハイパワークラス(5.1kW/6.9PS)



コンパクト

徹底的なコンパクト設計で軽量化を実現

耐久性

信頼の国内メーカー製高耐久汎用エンジンを搭載

プロ仕様

現場で活躍する便利な仕様を兼ね備えた
プロユースモデル!

1点吊りフック

移動・運搬に便利な、1点吊りフックを装備

大型ラインストレーナ

ゴミ・砂利の侵入を抑え、ポンプトラブルを防ぎます。

自動エア抜き

利用者の利便性を追求

オイルサイトグラス

オイル管理に便利な大型サイトグラスを採用

スタンダードクラス(3.7kW/5.0PS)



国内メーカー製高耐久汎用エンジン

国内メーカー製高耐久汎用エンジンを搭載。
高い信頼と品質と共に、アフターメンテナンスも安心

ガンフック

収納や移動に便利なガンフック

ブレーキ付き大型車輪

悪路でも移動容易な大型車輪更に便利なブレーキ付き

〈2段積み対応可能〉

NEW SER-E5タイプ

MiLAiスタート ガソリンエンジン搭載

- セルスターターのキーを回すだけで誰でも簡単エンジン始動
- 繰り返しの充電に強い長寿命のリチウムイオンバッテリー
- 自然放電が少なく長時間放置でもバッテリー上がりの心配無し

セル
簡単始動SER-BS5タイプ
SER-E5タイプ軽量設計
コンパクトセル付きなのに
軽量化を実現
セル付きなのに
サイズはそのまま

スタンダードクラス(3.7kW/5.0PS)

セル付き



ハイパワークラス(5.1kW/6.9PS)


セル付き



リチウムイオンバッテリー内蔵エンジン

三菱製リチウムイオンバッテリー内蔵自己充電型
セルスタートガソリンエンジン[MiLAiスタート]を搭載。
長寿命でバッテリーも上がりやすく、始動も簡単。
配線不要でメンテナンスも不要のバッテリーです。

詳細ページ

ライン
オプション■スローダウン装置
アイドリング時のエンジン
回転数を下げ燃費、耐久性
が向上■上乗せ
ホースリール
便利な
ホースリールが
取り付け可能■ハンドルバー
持ち運びに便利なハンドル
バーが取り付け可能■漏水停止装置
水がなくなった場合に自動でエンジン
を停止させ空運転によるポンプの摩
耗を防止(スタンダードクラスのみ)

付属品



仕様	スタンダードクラス(3.7kW/5.0PS) [3.4kW(4.7PS)(E5)]				ハイパワークラス(5.1kW/6.9PS)				
型式名	SER-2308-5 [SER-2308-B55]	SER-2010-5 [SER-2010-B55]	SER-3007-5 [SER-3007-B55]	SER-1315-5 [SER-1315-B55]	SER-1616-5 [SER-1616-B55]	SER-1620-5 [SER-1620-B55]	SER-2015-5 [SER-2015-B55]	SER-3010-5 [SER-3010-B55]	
コードNo.	039306 [039406] [039307]	039356 [039456] [039357]	039326 [039426] [039327]	0393F6 [0394F6] [0393F7]	039366 [039466]	039316 [039416]	039346 [039446]	039336 [039436]	
ポンプ	圧力MPa(kgf/cm ²)	8.0(82)	10.0(102)	7.0(71)	15.0(153)	16.0(163)	20.0(204)	15.0(153)	10.0(102)
	水量(L/min)	23.0	20.0	29.0	13.0	16.0	16.0	20.0	29.0
	回転数(min ⁻¹)	1750							
エンジン	名称	空冷4サイクルガソリンエンジン [空冷4サイクル傾斜形OHVガソリンエンジン(E5)]							
	総排気量(cc)	196 [181(E5)]				270			
	定格出力	3.7kW(5.0PS) [3.4kW(4.7PS)(E5)]/1800min ⁻¹				5.1kW(6.9PS)/1800min ⁻¹			
	最大出力	4.1kW(5.5PS) [4.6kW(6.3PS)(E5)]/1800min ⁻¹				6.3kW(8.5PS)/1800min ⁻¹			
	始動方式	リコイルスターター式 セルスターター式(BS5) [セルモーター式(リコイルスターター式)(E5)]							
	使用燃料	無鉛レギュラーガソリン							
	燃料タンク容量(L)	3.1 [3.6(E5)]				5.3			
寸法	長さ×幅×高さ(mm)	510×530×555				610×616×627			
質量(kg)		40.2 (47.3(BS5)) [47.0(E5)]				57.6 (69.3(BS5))			
標準付属品	タービンガンASY クイック*								
	タービンガン/スリ 1/8 #111 Oリング付*	タービンガン/スリ 1/8 #93 Oリング付*	タービンガン/スリ 1/8 #161 Oリング付*	タービンガン/スリ 1/8 #49 Oリング付*	タービンガン/スリ 1/8 #62 Oリング付*	タービンガン/スリ 1/8 #49 Oリング付*	タービンガン/スリ 1/8 #80 Oリング付*	タービンガン/スリ 1/8 #136 Oリング付*	
	高圧ホースASY CL 3/8×20mクイック*				高圧ホースASY TH 3/8×20mクイック*				
	吸水ホースASY 3/4×3m ストレーナ無*				吸水ホースASY 1/2×3m ストレーナ無*				
	吸水ホースASY 3/4×3m ストレーナ無								
	ストレーナ 三層構造 3/4 φ100×85 100メッシュ								
	余水ホースASY 3/8×3m テトロンφ10*								



スーパー工業株式会社

現場で求められる性能に
技術で応える高圧洗浄機SUPERACE®
WASHER

本社 〒566-0052 大阪府摂津市鳥飼本町5丁目3-7
札幌営業所 〒003-0824 札幌市白石区菊水元町四条1丁目2-15
仙台営業所 〒980-0021 仙台市青葉区中央4丁目8番17号
東京営業所 〒132-0021 東京都江戸川区中央4丁目15-13
名古屋営業所 〒458-0915 名古屋市緑区野末町208
大阪営業所 〒566-0052 大阪府摂津市鳥飼本町5丁目3-7
広島営業所 〒731-5128 広島市佐伯区五日市中央7丁目25-23
福岡営業所 〒811-2233 福岡県糟屋郡志免町別府北3丁目5-8
沖縄出張所 〒903-0812 沖縄県那覇市首里当蔵町1-18-3

TEL(072)653-2721(代)
TEL(011)874-5600
TEL(022)226-7818
TEL(03)3653-2411
TEL(052)626-3701
TEL(072)653-2721
TEL(082)208-4885
TEL(092)622-6273
TEL(098)887-0089

FAX(072)653-2354
FAX(011)874-5601
FAX(022)226-7819
FAX(03)3653-2420
FAX(052)626-3702
FAX(072)653-2354
FAX(082)208-4886
FAX(092)622-6279
FAX(098)887-0089

98SER005
23/04 0000