

重い敷鉄板とゴムマットを繋ぐヒット商品！

プラシキ®

国土交通省
新技術情報提供システム

NETIS登録製品

NETIS登録番号
KTK-160010-VE

軽い・安全！

軽いので、少人数、短時間で敷設可能。設置・撤去にクレーンを必要としないので作業の危険度が減り、労災防止に寄与します。

輸送コスト削減

超軽量の硬質プラスチック敷板なので、従来の鉄板と比べて輸送コストが安く経済性が向上。輸送時に発生するCO₂削減にも貢献します。

地盤になじむ

硬質プラスチック敷板ですが、地盤になじむよう適度な柔軟性を兼ね備えているので、アスファルト、コンクリート、タイル、御影石、インターロッキング等の養生だけでなく、建築や土木現場等における安全・環境対策製品として下地養生や地盤確保等にも活用いただけます。

国内販売実績No.1！

民間、官公庁問わず様々な現場、用途にご活用いただいております。

耐久性と復元性を実現



材料に高密度ポリエチレンを使用している為、高い耐久性を実現！また、材料には耐紫外線素材も添加しており、劣化度、摩耗度も少なく、耐圧強度にも優れています。曲げても復元性にも優れています。

プラシキⅠ

耐荷重(実績値)120tと業界No.1
汎用性が高く、
建築・土木工事の養生に最適！



実績と信頼の世界No.1ブランド

アメリカ：1996年設立
日本：2001年販売開始

敷設場所や用途によって選べる
2つのラインナップ

プラシキⅢ

表面が細かな縞鋼板模様で
現場での歩きやすさを追求！
裏面はズレにくい山型模様の
リバーシブルタイプで
歩行者安全対策に最適！



〈表面／細かな縞鋼板模様〉



〈裏面／山型模様〉

用途

〈4×8判〉

工事現場、住宅現場、イベント会場、
ゴルフ場の車両道路、仮設駐車場、緊急災害用養生資材。
宅地、狭小地、粉塵発生防止やインターロッキングの養生にも対応。

用途

工事現場、住宅現場、歩道工事、造園や農作業等。

〈3×6判〉

プラシキ現場写真集

プラシキ I



建築現場車両通路



工事現場



190t クレーン車



イベントステージ設営



護岸工事(砂地養生)



雪道養生



災害復旧現場



臨時ヘリポート

プラシキ III



作業通路養生



シンガポール空港
滑走路拡張

仕様

ラインナップ	プラシキI				プラシキIII
種類	4×8判	3×8判	3×6判	2×8判	4×8判
表裏デザイン	両面山付き、片面フラットの2種類				表面: 細かな縞鋼板模様 裏面: プラシキIの山型模様
材質	100%高密度ポリエチレン(リサイクル可能)				
寸法	1,220×2,440mm (約3㎡)	915×2,440mm (約2.2㎡)	915×1,830mm (約1.7㎡)	610×2,440mm (約1.5㎡)	1,220×2,440mm (約3㎡)
重量	39kg	29kg	23kg	19.5kg	39kg
板厚	平均12.7mm				
山の高さ	9.5mm				裏面: 9.5mm
耐荷重(実績値)	最大車両重量120t(地盤状況により異なります)				
常用時の外気温の範囲 (使用温度)	-20℃～50℃				
穴の内径と数	22mm ID×16穴	22mm ID×8穴	22mm ID×8穴 (手持用長穴×4)	22mm ID×8穴	22mm ID×16穴
基本色	黒色				

※プラシキIIIは、受注生産品です。

- ご注意**
- 鉄板と異なり柔軟性があるため、穴や溝蓋としてのブリッジ使用やアウトリガー用の敷き板としては使えません。
 - クローラーでの使用は頻度により摩耗が早まります。また、鉄製クローラーで繰り返し旋回した場合は突起が破損する場合があります。
 - 段差や走行時のズレ防止には固定金具をご利用ください。
 - 敷板の上での急発進・急停止・急旋回は控え、車両は徐行してください。
 - 段差角・砕石・コンクリートガラの上での踏みつけは、表面に傷がつく原因となります。
 - 台風及び強風が予想されるときは、敷板が飛ばないようにアンカー等で下地に固定するか、危険が予想される場合には安全確保のため敷板を撤去下さい。
 - 「プラシキ」は伊藤忠TC建機株式会社の登録商標(第4685818号)です。
 - 「プラシキ」は米国チェッカーズ社の商品で、アルターナマツ工場にて製造しています。
 - 他社コピー品にご注意ください。全く性能が異なります。
 - 樹脂成型品のため、仕上り寸法や重量には若干の許容差があります。
 - 本カタログに記載の仕様が予告なく変更する場合がありますので、ご注文の際にご確認をお願い致します。

プラシキ オプション品

門型アンカー

地面用



L型連結金具

アスファルト・コンクリート用



平板固定金具

アスファルト・コンクリート用



ハンドリング用取手

運搬用



※販売品は塗装なしになります。

お問い合わせ先

伊藤忠TC建機株式会社
海外営業部

〒103-0022 東京都中央区日本橋室町1-13-7 PMO日本橋室町
TEL 03-3242-2175 FAX 03-3242-5360
URL <https://www.icm.co.jp>

お問い合わせ先は、下記販売店までどうぞ